

# フォグガード

## FG-25SN2



直置き台 (FG-TB25) 設置時



噴射時

**霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!!**  
**盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。**

### 安全設計

霧の成分はグリコールと水です。OA機器や備品・商品にも影響を与えません。

### 用途に合わせた噴射入力

センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。

### 視界をシャットダウン

白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。

### 部屋の広さに合わせた設定

噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。

### ■噴射時間と部屋の広さ (目安)

噴射時間	10 秒	15 秒	20 秒	25 秒
部屋の広さ (天井高: 2.5m)	20m <sup>3</sup> (約 4.8 畳)	30m <sup>3</sup> (約 7.2 畳)	40m <sup>3</sup> (約 9.6 畳)	50m <sup>3</sup> (約 12.1 畳)

※上表はあくまで目安値です。実際に動作をさせて噴射時間を決めてください。

### 便利機能

- 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です)
- 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き
- 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分は約20秒噴射可能)
- 噴射液補充はボトル交換式

### ■システム構成例



